



www.bunsen.es



AUTOCLAVE 23L.

Ref. 5027

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico.
 - * Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente.
 - * Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD.
 - * Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza.
 - * Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna.

* Seguridad:

- * Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además impide su apertura durante el ciclo de esterilización.
- * Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima.
- * Termostato de seguridad que evita la sobre-temperatura dentro de la cámara.
- * Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en caso de sobrecarga o cortocircuito.

* Señalización:

- * Errores; indica el código de error que se produce.
- * Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

- * Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora.
- * Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno.

* Equipamiento:

- * Junta de recambio para la puerta.
- * Llave de ajuste de la puerta.
- * Manguera de desagüe.
- * Filtro de agua.
- * Soporte bandeja de instrumentos.
- * Bandejas instrumentos.
- * Pinza extractora bandejas.
- * Memoria USB.

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones cámara	Dimensiones exteriores An x Al x F	Peso (Kg)	Potencia
5027	23L.	Ø 247 x 450mm.	480 x 465 x 700mm.	51	2200W.

Programa	Temperatura (°C)	Presión (Mpa)	Tiempo esterilización (min)	Tiempo total (min)
Sólidos	134	210	4	15-25
	121	110	20	25-40
Líquidos	134	210	10	25-50
	121	110	30	30-55
Envuelto	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
Textiles	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
PRION	134	210	18	30-50
Secado	---	---	---	1-20
B&D TEST	134	210	3.5	22-35
HELIX TEST	134	210	3.5	22-35
VACUUM TEST	---	---	---	15-20

El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de "Textiles".



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
 Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

