



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# BAÑO CATA DE ACEITE 6P.

Ref. 1625-6

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Carcasa de acero inoxidable AISI 304.
- \* Bloque de aluminio fijo (no extraíble).
- \* Calentamiento mediante resistencia plana que ocupa toda la superficie del bloque.
  - \* Rango de temperatura desde ambiente +5° hasta 30°C.
  - \* Lectura de la temperatura mediante display 3 dígitos con resolución de 0,1°C.
- \* Bloque de aluminio con seis cavidades, especialmente diseñado para la cata de aceites comestibles según norma CEE N° L.248/67. Diseñado según COI (Consejo Oleícola Internacional).

Fabricado según directivas CE.

Ref	Tipo sonda	Consumo	Medidas bloque An x F	Medidas exteriores An x Al x F	Temp. Máx	Precisión °C
1625-6	PTC	125W.	150 x 230mm.	185 x 80 x 315mm.	30°C	±0.5%



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

