



www.bunsen.es



BAÑO TERMOSTÁTICO 3L.

Ref. 1601

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción metálica de doble cuerpo, exterior en aluminio pintado epoxi y cubeta interior en acero inoxidable 18/10.
 - * Calentamiento mediante resistencia blindada en acero inoxidable AISI 316.
- * Regulación de temperatura desde ambiente hasta 200°C mediante termostato de bulbo.
 - * Equipado con termostato de seguridad con rearme manual para casos de sobre-temperatura, según DIN 12877 clase 2.
 - * Incorpora bandeja cobre-resistencias.
- * Panel de mandos con:
 - * Interruptor luminoso de puesta en marcha.
 - * Piloto indicador de funcionamiento de la resistencia.
 - * Piloto indicador del termostato de seguridad.
 - * Selector de ajuste de temperatura.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

Ref	Capacidad (L)	Potencia (W)	Medidas útiles (Ø x altura)	Medidas ext. (Ø x altura)	Temp. Máx (°C)	Estabilidad (°C)
1601	3	700	180 x 120 mm.	245 x 245 mm.	200	±2

Ref	Accesorios
1600-1	Gradillas para 21 tubos de ensayo (hasta Ø 16 mm)
1600-2	Juego de discos reductores
1600-3	Indicador de nivel de líquidos
1600-4	Gradillas para 25 tubos de ensayo





BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es