



www.bunsen.es



CITOCENTRÍFUGA

Ref. 1462C

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- * Centrífuga específica para pruebas citológicas.
 - * Motor libre de mantenimiento.
- * Controlada por microprocesador con pantalla LCD que permite visualizar los parámetros de velocidad, tiempo, y FCR.
 - * Alta repetición de resultados.
- * Amplia gama de accesorios para pruebas citológicas.
 - * Sistema de protección del desequilibrio.
 - * Visor en tapa para comprobación de r.p.m.
- * Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no está totalmente parado.
 - * Reloj de 1 a 99 minutos.
- * Apertura de tapa manual en caso de fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

Ref	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1462C	355 x 270 x 435	10 Kg.	55W.	4 x cit 1,2 ml.	300 : 2500 Rpm	769 (xg)
Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura	
1-99 min	115 v/ 230 v -- 50/60Hz	LCD	No	No	-----	

Ref	Accesorios	
1462-2271C		Rotor 4 x Citoset / Oscilante / Max. 2500 rpm. / Max. 769 xg.
16610	Citocontainer 100 pcs.	
15123	Tubos 2,2 ml. con tapón. Ø 10,8 x 43mm.	
16614	Portas 100 pcs.	
16615	Filtros 100 pcs. Ø 7 mm.	
16616	Filtros 100 pcs. Ø 9,5 mm.	
16617	Filtros 100 pcs. Ø 12,5 mm.	

