



www.bunsen.es



INCUBADOR AIRE FORZADO

Ref. 8016Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- * Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1°C
 - * Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
 - * Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
 - * Conexión ethernet y control remoto vía internet.
 - * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
 - * Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
 - * Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
- * Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Función de auto-verificación (auto control).
- * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
 - * Bandejas de 2/7. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Consumo (W)
8016P	115L.	650 x 850 x 700mm.	460 x 540 x 450mm.	65 Kg.	+5°C / 100°C	400



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

