



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# INCUBADOR REFRIGERADO 245L.

Ref. 8203

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- \* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- \* Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1°C.
  - \* Temperatura de trabajo desde 0 a 70°C. (Opcional de -10 a 100°C).
- \* Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
- \* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables.
  - \* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
    - \* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
    - \* Función de auto-verificación (auto control).
  - \* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
    - \* Bandejas de 3/10. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Consumo (W)
8203	245L.	820 x 1430 x 760mm.	600 x 800 x 510mm.	140 Kg.	0°C / 70°C	800



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

