



www.bunsen.es



INCUBADOR REFRIGERADO 424L.

Ref. 8204

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- * Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- * Controlada por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1°C.
 - * Temperatura de trabajo desde 0 a 70°C. (Opcional de -10 a 100°C).
- * Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
- * Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
 - * Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
 - * Función de auto-verificación (auto control).
 - * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
 - * Bandejas de 3/14. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Consumo (W)
8204	424L.	1040 x 1650 x 740mm.	800 x 1040 x 510mm.	185 Kg.	0°C / 70°C	1200



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

