



www.bunsen.es



INCUBADOR REFRIGERADO 424L.

Ref. 8213Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- * Controlados por microprocesador con pantalla táctil LCD a color de 5,7". Resolución 0.1°C
 - * Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
 - * Regulación de caudal de aire de 10 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
 - * Conexión ethernet y control remoto vía internet.
 - * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
 - * Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
 - * Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
- * Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Función de auto-verificación (auto control).
- * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
 - * Bandejas de 3/14. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Consumo (W)
8213P	424L.	1040 x 1650 x 740mm.	800 x 1040 x 510mm.	185 Kg.	0°C / 100°C	1200



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

