



www.bunsen.es



AGITADOR MAGNÉTICO

Ref. 1200

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Mueble de inyección, que confiere una gran estabilidad al equipo, pintado en epoxi.
- * Superficie de agitación circular de acero inoxidable AISI 304 de 150 mm Ø.
- * Circuito electrónico de regulación de agitación de fácil sustitución.
- * Interruptor luminoso y mando de regulación situados en el panel frontal.
- * Capacidad de agitación: +10 l. (relativo al agua).
- * Velocidad de agitación variable entre 30 ÷ 2100 r.p.m.
- * Incluye un imán teflonado de 8 Ø x 40 mm.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

Ref	Temperatura Max. sobre placa	Potencia (W)	Dimensiones (AnxAxBxH)mm.	Peso (Kg)	Sistema de control
1200	-----	10	180 x 110 x 220	2	-----

Ref	Accesorios
1220	Aro de seguridad
1221	Varilla soporte de 12 Ø x 450 mm adaptable al mueble
1234	Imán cilíndrico de Ø 6 x 20 mm. de longitud
1236	Imán cilíndrico Ø 6 x 30 mm. de longitud
1237	Imán cilíndrico Ø 6/8 x 35 mm. de longitud
1238	Imán cilíndrico de Ø 8 x 40 mm. de longitud
1239	Imán cilíndrico de Ø 8 x 50 mm. de longitud

